

Anticorodal aluminium spotlight for indoor or outdoor installations



IT Apparecchio di illuminazione a LED in alluminio anticorodal con finitura satinato brillante per installazioni a parete o simili, sia in interni che in esterni. Grado di protezione IP55. Dimensioni massime: 110 mm x 147 mm, cavo di alimentazione di 50 cm. Disponibile in versione monoemissione con 4 o 6 Led, o in versione doppia emissione con 8 o 12 Led, modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella.

EN LED lighting device in anticorodal aluminium with bright satin finish for wall installations or similar, both indoors and outdoors. Protection degree IP55. Maximum dimensions: 110 mm x 147 mm, supply cable of 50 cm. Available in the single emission version with 4 or 6 LEDs, or in the double emission version with 8 or 12 LEDs, NCS Nichia model in the colours listed in the table.

FR Appareil d'illumination à LED en aluminium anticorodal avec finition satinée brillante pour installations au mur ou similaires, à l'intérieur et à l'extérieur. Degré de protection IP55. Dimensions maximales : 110 mm x 147 mm, câble d'alimentation de 50 cm. Disponible en version unique émission avec 4 ou 6 LEDs, ou en version double émission avec 8 ou 12 LEDs, modèle NCS Nichia dans les couleurs indiquées dans la table.

DE LED-Beleuchtungsgerät aus antikorodalem Aluminium mit strahlender satiniertes Vollendung für Wandinstallationen o.ä., drinnen oder außen. Schutzart IP55. Maximale Abmessungen: 110 mm x 147 mm, Versorgungskabel von 50 cm. Verfügbar in Einzelemissionsversion mit 4 oder 6 LEDs oder in Doppelsemissionsversion mit 8 oder 12 LEDs, NCS Nichia-Modelle. Verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben.

Article (lens 15°)	Article (lens 45°)	Article (lens 60°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
34700/C/15	34700/C/45	34700/C/60	34700/C/SL	4 W POW-LED warm white	3000K	4W 640 lumen	12V dc Red + / Black -
34701/C/15	34701/C/45	34701/C/60	34701/C/SL	4 W POW-LED cold white	5700K	4W 800 lumen	12V dc Red + / Black -
34705/C/15	34705/C/45	34705/C/60	34705/C/SL	4 W POW-LED natural white	4000K	4W 640 lumen	12V dc Red + / Black -

Article (lens 15°)	Article (lens 45°)	Article (lens 60°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
34700/15	34700/45	34700/60	34700/SL	8 W POW-LED warm white	3000K	8W 1280 lumen	12V dc Red + / Black -
34701/15	34701/45	34701/60	34701/SL	8 W POW-LED cold white	5700K	8W 1600 lumen	12V dc Red + / Black -
34705/15	34705/45	34705/60	34705/SL	8 W POW-LED natural white	4000K	8W 1280 lumen	12V dc Red + / Black -

Article (lens 23°)	Article (lens 32°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
36700/C/23	36700/C/32	36700/C/SL	6 W POW-LED warm white	3000K	6W 960 lumen	24V dc Red + / Black -
36701/C/23	36701/C/32	36701/C/SL	6 W POW-LED cold white	5700K	6W 1200 lumen	24V dc Red + / Black -
36705/C/23	36705/C/32	36705/C/SL	6 W POW-LED natural white	4000K	6W 960 lumen	24V dc Red + / Black -

Article (lens 23°)	Article (lens 32°)	Article (no lens 120°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
36700/23	36700/32	36700/SL	12 W POW-LED warm white	3000K	6W 1920 lumen	24V dc Red + / Black -
36701/23	36701/32	36701/SL	12 W POW-LED cold white	5700K	6W 2400 lumen	24V dc Red + / Black -
36705/23	36705/32	36705/SL	12 W POW-LED natural white	4000K	6W 1920 lumen	24V dc Red + / Black -

For special versions, contact our technical office for product codes.

Power supply	Tension
LXP35/13	Ideal for the power supply from 1 to 6 of any article of the series LILLY 4W, or from 1 to 3 articles of the series LILLY 8W in the warm white, cold white and natural white versions
LXP60/24	Ideal for the power supply from 1 to 8 of any article of the series LILLY 6W, or from 1 to 4 articles of the series LILLY 12W in the warm white, cold white and natural white versions

IT INSTALLAZIONE: Tracciare due punti in prossimità dei due fori della base dell'apparecchio sulla parete dove verrà installato, forare e predisporre i tasselli (non forniti nella confezione). Posizionare l'apparecchio e fissare in modo saldo e sicuro mediante due viti.

EN INSTALLATION: On the wall where it will be installed, draw two points near the base holes of the device, pierce and prepare the plugs (not included in the package). Place the device and solidly fix it with two screws.

FR INSTALLATION: Sur le mur où il sera installé, dessinez deux points près des trous à la base de l'appareil, percez et préparez les chevilles (pas inclus dans la confection). Placez et fixez solidement l'appareil avec deux vis.

DE INSTALLATION: Auf dem Wand, wo es installiert werden soll, zeichnen Sie zwei Punkte in der Nähe von den Löchern an der Basis des Geräts, bohren und bereiten Sie die (nicht im Packet enthaltenen) Einsatzstücke vor. Platzieren und fixieren Sie das Gerät mit zwei Schrauben fest.



