



## LE FAMILY

20 VA - 60 VA



Trasformatore toroidale con cavo di alimentazione di 200 cm e spina. Cavo di uscita di 400 cm con spinotto. Disponibile con o senza interruttore di accensione ON-OFF incorporato; possibilità di doppia luce in uscita. Tutti i modelli sono costruiti con protezione termica incorporata.

Toroidal transformer with supply cable of 200 cm and plug. Output cable of 400 cm with plug. Available with or without ON-OFF switch; possibility of double light output. All models include thermal protection.

| Articolo<br>Article | Potenza<br>Power | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Peso (gr)<br>Weight (gr) | Interruttore<br>Switch |
|---------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| LE200               | 20 VA            | 86x130x39                          | 745                      | DS                     |
| LE210               | 20 VA            | 86x130x39                          | 745                      | S                      |
| LE210D              | 20 VA            | 86x130x39                          | 745                      | NS                     |
| LE500               | 50 VA            | 86x130x39                          | 780                      | DS                     |
| LE510               | 50 VA            | 86x130x39                          | 780                      | S                      |
| LE510D              | 50 VA            | 86x130x39                          | 780                      | NS                     |
| LE510Y(*)           | 50 VA            | 86x130x39                          | 780                      | S                      |
| LE600               | 60 VA            | 86x130x39                          | 800                      | DS                     |
| LE610               | 60 VA            | 86x130x39                          | 800                      | S                      |
| LE610D              | 60 VA            | 86x130x39                          | 800                      | NS                     |

(\*) Con protezione termo-amperometrica  
With thermoamperometric protection